

# Nachhaltigkeitsdatenblatt

## Pistolenschaum flexibel

DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen  
Version 2023

**Kriterium:** Ökologische Qualität  
ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt

**Kriterienmatrix:** Zeile 38

**Produkttyp:** Ort- und Montageschäume für die Montage von Außentüren, Außenfenstern sowie im Innenausbau, z. B. Türzargen

**Relevante Bauteile/Baumaterialien/Flächen:** Montageschäume, die nicht die Anforderungen nach B1 bzw.  $\geq$  C erfüllen müssen (außer Verklebungen von Dämmstoffen)

### Anforderungen:

Qualitätsstufe 1 (niedrig)	EMICODE EC 1 <sup>Plus</sup> und halogenierte Treibmittel < 0,1% und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1% und TCEP < 0,1%
Qualitätsstufe 2	EMICODE EC 1 <sup>Plus</sup> und halogenierte Treibmittel < 0,1% und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1% und TCEP < 0,1%
Qualitätsstufe 3	EMICODE EC 1 <sup>Plus</sup> und halogenierte Treibmittel < 0,1% und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1% und TCEP < 0,1% und weichmacherfrei und halogenierte Flammschutzmittel < 0,1%
Qualitätsstufe 4 (hoch)	EMICODE EC 1 <sup>Plus</sup> und halogenierte Treibmittel < 0,1% und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1% und TCEP < 0,1% und weichmacherfrei und halogenierte Flammschutzmittel < 0,1%

**Einstufung:** **beko Pistolenschaum flexibel (Art.-Nr. 280 754)**  
**erfüllt die Anforderungen gemäß DGNB-Qualitätsstufe 2**

## Nachhaltigkeitsdatenblatt

### Pistolenschaum flexibel

#### QNG – Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude

Version 1.3

<b>Kriterium:</b>	Schadstoffvermeidung in Baumaterialien
<b>Übersichtstabelle:</b>	12. Dämmstoffe – Zeile 12.5
<b>Bauproduktgruppe:</b>	Ortschäume (PUR, UF) in Innenräumen und an der Gebäudehülle
<b>Anforderungen:</b>	Frei von halogenierten Treibmitteln und kein UF-Schaum und TCEP, Chlorparaffine ≤ 0,10%
<b>Einstufung:</b>	<b>beko Pistolenschaum flexibel (Art.-Nr. 280 754) erfüllt die Anforderungen</b>